



ALU PLASTO

DADOS TÉCNICOS

TAPETE POLICAIRO – REFª 10074/10075

- Composição:** • Fibra 100% polipropileno.
- Base:** • Tela vinílica antiderrapante.
- Espessura:** • 16mm (+-5%) na refª 10074 – 12mm (+-5%) na refª 10075.
- Peso:** • 6 kg/m² (+-10%) na refª 10074 – 5,7 kg/m² (+-10%) na refª 10075.
- Dimensões:** • Rolos de comprimento aprox. 12m x largura 1 ou 2m.
- Densidade do pêlo:** • 75.600 pontos/m² (+-10%).
- Resistência:** • Indicado para tráfego moderado/alto.
- Cores:** • Castanho côco/ Preto/ Cinza/ Verde/ Vermelho/ Azul/ outras.
- Aplicação:** • Interior ou exterior.
- Manutenção:** • Limpeza por aspiração/ lavável com água.
- Resistência de côr:** • Medida Azul: 7-8.

Estabilidade U.V.	Klangley/ano	Watt/m ² /ano	Durabilidade *
	0-110	0-150	8 anos
	111-140	151-190	7 anos
	141-160	191-200	6 anos
	>161	>221	5 anos

* A durabilidade de garantia depende também do uso do tapete e da localização global de acordo com a tabela CIBA KLANGLEY excluindo áreas com condições atmosféricas especiais.



Fabricado
Portugal